

**LIEFERPROGRAMM
ROLLER- UND
MOPED-REIFEN**

**Get the
Grip**

Continental® 

ContiTwist



NEW

- neuer Reifen für aktuelle Rollermodelle
- innovative Mischungstechnologie für hohe Laufleistung verbunden mit hervorragender Bodenhaftung auf nassen und trockenen Straßen
- ausgezeichnetes, sehr präzises Handling, kombiniert mit harmonischen Fahreigenschaften, vermittelt ein sicheres Fahrgefühl
- im sportlichen Profildesign finden sich viele Styling Elemente der modernen Roller wieder

3.50 - 10	M/C	59 J	TL/TT	ContiTwist	Rf.
120/90 - 10	M/C	56 J	TL/TT	ContiTwist	
130/90 - 10	M/C	61 J	TL/TT	ContiTwist	
100/80 - 10	M/C	58 M	TL/TT	ContiTwist	Rf.
110/90 - 12	M/C	64 P	TL	ContiTwist	
120/70 - 12	M/C	58 P	TL	ContiTwist	Rf.
130/70 - 12	M/C	62 P	TL	ContiTwist	Rf.
140/70 - 12	M/C	65 P	TL	ContiTwist	Rf.
110/90 - 13	M/C	56 Q	TL	ContiTwist	
130/70 - 13	M/C	63 Q	TL	ContiTwist	Rf.
130/60 - 13	M/C	53 L	TL	ContiTwist	
140/60 - 13	M/C	57 L	TL	ContiTwist	

Zippy 1



Für sportliche Scooter

- modernes Profil im sportlichen Design
- Laufflächenkontur mit kraftrichtungsorientierter Profilgestaltung sorgt für hervorragenden Grip in allen Fahrsituationen
- moderner Karkassaufbau ermöglicht souveränes Handling und hervorragende Spurstabilität auch bei Spitzengeschwindigkeiten
- sehr hohe Kilometerleistung durch abriebfeste Laufflächenmischung und hohe Profiltiefe
- hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis

3.00 - 10	M/C	50 J	TL/TT	ZIPPY 1	Rf.
3.50 - 10	M/C	59 J	TL/TT	ZIPPY 1	Rf.
90/90 - 10	M/C	50 J	TL	ZIPPY 1	
100/90 - 10	M/C	56 J	TL/TT	ZIPPY 1	
100/80 - 10	M/C	53 J	TL	ZIPPY 1	
110/80 - 10	M/C	63 J	TL/TT	ZIPPY 1	Rf.
120/70 - 10	M/C	54 L	TL	ZIPPY 1	Rf.
130/70 - 10	M/C	62 J	TL	ZIPPY 1	Rf.
110/70 - 12	M/C	47 L	TL	ZIPPY 1	
120/70 - 12	M/C	51 L	TL	ZIPPY 1	
120/70 - 12	M/C	58 L	TL	ZIPPY 1	Rf.
130/70 - 12	M/C	56 L	TL	ZIPPY 1	
130/70 - 12	M/C	62 L	TL	ZIPPY 1	Rf.
140/70 - 12	M/C	65 L	TL	ZIPPY 1	Rf.
120/70 - 13	M/C	53 L	TL	ZIPPY 1	
130/60 - 13	M/C	53 J	TL	ZIPPY 1	Rf.

Zippy 2



Für Funduro-Scooter

- sehr gute Fahrstabilität
- ausgezeichneter Grip bei allen Witterungsbedingungen
- gute Traktion, auch abseits der Straße
- ausgeprägte Selbstreinigung
- souveräne Handlingeigenschaften
- abriebfeste Laufflächenmischung und hohe Profiltiefe garantieren hohe Laufleistung

3.00 – 10	M/C	50 J	TT	ZIPPY 2	Rf.
3.50 – 10	M/C	59 J	TL/TT	ZIPPY 2	Rf.
120/90 – 10	M/C	56 J	TL	ZIPPY 2	
130/90 – 10	M/C	61 J	TL	ZIPPY 2	

Rf. = Reinforced (verstärkt)
 TL = Schlauchlos/tubeless
 TT = Schlauchtyp/tubetype

Zippy 3



Für Allrounder und Klassiker

- ausgezeichnete Fahrstabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten
- souveräne Handlingeigenschaften
- optimale Haftung
- höchste Tragfähigkeit durch verstärkte Ausführung
- lange Lebensdauer durch die abriebfeste Laufflächenmischung und hohe Profiltiefe
- beste Wintereigenschaften durch offenes Blockprofil und Lamellentechnologie

3.00 – 10	M/C	50 J	TT	ZIPPY 3	Rf.
3.50 – 10	M/C	59 J	TL/TT	ZIPPY 3	Rf.
4.00 – 10	C	69 J	TT	ZIPPY 3	Rf.

ContiCity

Für kleine Flitzer

- moderne Profildesign und neueste Mischungstechnologie – exzellente Alltags-tauglichkeit durch hohe Nässehaftung
- sehr fahrs stabil



2 1/2 – 16 M/C	42 J	TT	ContiCity	Rf.
2 3/4 – 16 M/C	46 J	TT	ContiCity	Rf.
80/90 – 16 M/C	46 J	TT	ContiCity	Rf.
2.75 – 16 M/C	46 J	TT	ContiCity	Rf.
2.50 – 17 M/C	43 P	TT	ContiCity	Rf.
90/80 – 17 M/C	46 S	TL	ContiCity	
110/80 – 17 M/C	57 S	TL	ContiCity	
2.75 – 17 M/C	47 P	TT	ContiCity	Rf.
3.00 – 17 M/C	50 P	TT	ContiCity	Rf.
2.75 – 18 M/C	48 P	TT	ContiCity	Rf.
3.00 – 18 M/C	52 P	TT	ContiCity	Rf.
3.25 – 18 M/C	59 P	TT	ContiCity	Rf.
3.50 – 18 M/C	62 P	TT	ContiCity	Rf.

Rf. = Reinforced (verstärkt)

LB

- hervorragende Lenk- und Führungseigen-schaften
- ausgezeichnete Straßenlage auch bei Kurvenfahrten
- gute Traktion
- sehr gute Brems-eigenschaften auf trockener und nasser Straße
- leichte Montierbarkeit beim Reifenwechsel
- hohe Laufleistung



3.50 – 8 M/C	46 J	TT	LB	
4.00 – 8 M/C	55 J	TT	LB	
4.00 – 8 M/C	66 J	TL	LB	Rf.
3.00 – 12 M/C	47 J	TT	LB	

LB ww & K 62 ww

Weißwand

Der legendäre Heinkel-Roller und andere Klassiker sehen mit Weißwandreifen einfach besser aus. Continental liefert solche Reifen wieder aus, sechs Größen stehen zur Auswahl und werden über spezialisierte Händler vertrieben.



3.50 – 8 M/C	46 J	TT	LB ww	Rf.
4.00 – 8 M/C	55 J	TT	LB ww	
3.00 – 10 M/C	50 J	TT	K 62 ww	Rf.
3.50 – 10 M/C	59 J	TT	K 62 ww	
4.00 – 10 M/C	69 J	TT	K 62 ww	
3.00 – 12 M/C	47 J	TT	LB ww	

KKS 10

- ausgezeichnete Fahr-eigenschaften auf trockener und nasser Fahrbahn sowie sehr gute Wintertauglichkeit
- lange Lebensdauer
- sehr gute Führungs-eigenschaften auch bei Schräglage



Mofa-, Moped- und Mokick-Reifen (bis 50 km/h)

2 – 16	M/C	20 B	KKS 10	
2 1/4 – 16	M/C	38 B	KKS 10	Rf.
2 1/2 – 16	M/C	42 B	KKS 10	Rf.
80/70 – 16	M/C	40 E	KKS 10/11	Rf.
2 – 17	M/C	22 B	KKS 10	
2 1/4 – 17	M/C	39 B	KKS 10	Rf.
2 1/2 – 17	M/C	43 B	KKS 10	Rf.
2 – 19	M/C	24 B	KKS 10	
2 1/4 – 19	M/C	41 B	KKS 10	Rf.
2 – 22	M/C	26 B	KKS 10	

Kleinkraftrad-Reifen (bis 100 km/h)

2 3/4 – 16	M/C	47 J	KKS 10	Rf.
2 3/4 – 17	M/C	47 J	KKS 10	Rf.
2 1/2 – 19	M/C	45 J	KKS 10	Rf.