

Markierungszeichen auf NGK Zündkerzen

Die Standard-Typenaufschrift ist hier aufgeführt. Es gibt außerdem noch einige besondere Bezeichnungen.

	Gewinde- durchmesser	Standard- sechskant- schlüsselweite	Struktur u.a.	Wärmewert	Gewindelänge
A	18 mm	25,4 mm	L Bantamkerze	2 Warm	E 19,0 mm
B	14 mm	20,8 mm	M Kompakttyp	4	H 12,7 mm
C	10 mm	16,0 mm	P Vorgezogene Isolatorspitze	5	L 11,2 mm
D	12 mm	18,0 mm	R Entstörwiderstandstyp	6	EH Gewinde halb ausgeführt Gesamt l: 19,0 mm Gewinde l: 12,7 mm
E	8 mm	13,0 mm	U Gleitfunkentyp oder Zusatzfunkenstrecke	7	F Typen mit Kegeldichtsitz A-F Typ 10,9 mm B-F Typ 11,2 mm B-EF Typ 17,5 mm
G	PF 1/2	23,8 mm	Z Entstörwiderstandstyp (induktiv)	8	
J	12 mm	18,0 mm		(85)	
AB	18 mm	20,8 mm		9 (95)	
BC	14 mm	16,0 mm		10 (105)	
BK	14 mm (Iso-Version der) BCP-Baureihe	16,0 mm		11	
DC	12 mm	16,0 mm		12	
				13 Kalt	

BC P R 6 E S - 11

Elektroden-Abstand (mm)

Keine : Standard

Elektroden-Abstand (mm)

Keine : Standard

P F R 6 A - 11 A

Konstruktionsmerkmale

C	Schräge Elektrode
F	Typen mit Kegeldichtsitz
G	Rennkerze (Nickel-Mittелеlektrode)
GV	Gold-Palladium Mittелеlektrode (Spezial)
J	2-Masseelektroden (Spezialform)
K	2-Masseelektroden
M	2-Masseelektroden (Mazda), Isolatorlänge = 18,5 mm
T	3-Masseelektroden
Q	4-Masseelektroden
P	Platinelektrode
S	Standardtyp
U	Halbleitfunkentyp
V	Gold-Palladium (Mittелеlektrode)
VX	Platin (Mittелеlektrode)
W	Wolframelektrode
X	Vergrößerter Elektrodenabstand
Y	V-Mittелеlektrode mit Keilnut
A, B, D, E, Z	Spezial Konstruktion
-L	Halber Wärmewert, Beispiel: DR0ESL = DR7,5ES
-LM	Isolatorlänge = 14,5 mm
-N	Spezielle Masseelektrode
IX	Iridium

Zündkerzentyp

I	Iridiumelektrode
P	Platinelektroden
L	Gewindelänge 26,5 mm
Z	Vorgezogene Funkenlage
PL	Platinelektroden und Gewindelänge 26,5 mm
PZ	Platinelektroden und vergrößerter Elektroden- abstand
IZ	Iridiumelektroden und vergrößerter Elektroden- abstand

Konstruktion

R	Entstör- widerstands- typ
---	---------------------------------

Bauweise

A	Ohne Dichtung
B	Spezial
C	Spezial
D	Spezial

Konstruktion

A	Spezial
B	Spezial
C	Spezial
D	Spezial

Kerzen Körperabmessungen

F	14 ø x 19 mm, 16 mm
G	14 ø x 19 mm, 20,8 mm
J	12 ø x 19 mm, 18,0 mm
K	12 ø x 19 mm, 16,0 mm
M	10 ø x 19 mm, 16,0 mm
T	Kegeldichtsitz 14 ø x 17,5 mm, 16 mm (PTR5A: 14 ø x 25 mm, 16 mm)